

EDICIÓN 2021

petlas

NEUMÁTICOS AGRÍCOLAS



petlas

Sede Central - Fábrica

Petlas Tire Industry and Trade
Kindam Mahallesi Ankara-Kayseri Caddesi
No: 2/1 Kırşehir / TÜRKİYE
T. +90 386 252 65 50 F. +90 386 252 65 70

Ventas y Marketing Internacional

Petlas Tire Industry and Trade
Ako Kule, Söğütözü Mh. 2178. Cd. No: 6
06530 Ankara / TÜRKİYE
T. +90 312 309 30 30 • F. +90 312 310 95 09

Petlas Tire USA

1111 E. Lincolnway STE 205
Cheyenne, WY 82001 USA

www.petlas.com

HECHO EN TURQUÍA

petlas
TRACK OF TRUST

IMT 08

Neumático forestal de uso general.

Absorbe los impactos laterales con su compuesto especial de banda lateral y agarra el suelo perfectamente, evitando deslizamientos a los lados. El diseño no agresivo garantiza un equilibrio perfecto con un agarre excelente incluso en los terrenos más blandos y ofrece una huella más grande para minimizar la compactación del suelo. La fuerte estructura de la banda de rodadura y el hombro permiten una alta capacidad de carga. El compuesto reforzado de la banda lateral mejora la resistencia contra los impactos laterales.



MEDIDAS

500/60-22.5	10PR	TL	153/141 A8
500/60-22.5	16PR	TL	159/147 A8
550/60-22.5	16PR	TL	167/155 A8
600/50-22.5	16PR	TL	156/144 A8



AVISO Y DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

- Consulte a su representante de ventas para conocer las capacidades de carga en varias velocidades y cifras de presión de inflado.
- Nuestra empresa tiene derecho a realizar cualquier cambio en cualquier información de este catálogo, sin previo aviso.
- Este catálogo anula todos los catálogos anteriores.
- Todas las figuras son para referencia; Nuestra empresa no se hace responsable de los errores de impresión.

*Neumáticos Agrícolas
de Alta Calidad*

GAMA DE NEUMÁTICOS AGRÍCOLAS DE PETLAS

Tractor Delantero



TD 16



TD 17



TD 18



TP 8



TD 25



TD 35



TA 50



TA 60

Tractor Trasero



TA 60



TZ 13



TA 300



TA 330

Tractor Radial



TA 110



TA 120
ROW CROP



TA 130



TA 130
IF Series



TA 140

Remolque / Implemento



VF HLT 45



NT 3



NT 30



PA 20



NB 27



NB 37



UN 1 (3 RIB)



UN 1 (5 RIB)



UN 3



UN 5



UN 7



UN 9



UN 11



STB 3

Cosechadora Radial / Cosechadora



TA 130
AGROPER



PB 140
AGROPER



UN 9



BD 60



BD 65



TA 330



UN 1 (5 RIB)

Flotación / Forestal



IMF 18



IMT 18



IMT 08

Ponte en Marcha

Lo que siembres ahora, lo cosecharás más tarde. Elige tus neumáticos sabiamente.

*En el frío del invierno o el calor del verano, ponte en marcha con neumáticos **Petlas**.*



petlas

www.petlas.com

TD 16

Neumático delantero para tractores 2WD apto para usar en el campo y operaciones de carretera de corta distancia.

Ofrece una larga vida gracias a su compuesto de la banda de rodadura resistente al desgaste. Los hombros duraderos protegen el neumático de manera efectiva al aumentar su resistencia a cualquier tipo de daño. El diseño especial de la banda de rodadura mantiene la banda de rodadura libre de barro.



MEDIDAS

5.50-16	6PR	TT	86/A6
6.00-16	6PR	TT	88/A6
6.50-16	6PR	TT	91/A6
6.50-16	8PR	TT	97/A6
7.50-16	6PR	TT	98/A6
7.50-16	8PR	TT	103/A6
6.00-19	6PR	TT	93/A6
6.50-20	8PR	TT	108/A6
6.50-20	10PR	TT	115/A6
7.50-20	8PR	TT	108A
7.50-20	10PR	TT	115/A6



TD 17

Neumático delantero idóneo para tractores 2WD con diseño especial 3Rib.

El diseño direccional proporciona el máximo rendimiento de dirección durante las operaciones de labranza del suelo y en áreas blandas y cultivadas. El compuesto de la banda de rodadura especialmente formulado y la estructura de carcasa de todo acero ofrecen longevidad. La estructura flexible de la carcasa evita que el neumático se entierre en el suelo. El diseño especial de la banda de rodadura proporciona una eficiente función de autolimpieza.



MEDIDAS

6.00-16	6PR	TT	88/A6
7.50-16	8PR	TT	103/A6
9.00-16	8PR	TT	111/A6
11.00-16	8PR	TT	118/A6



TD 18

Neumático delantero para tractores 2WD apto para utilizar en operaciones de campo y de carretera de corta distancia.

El compuesto mejorado de la banda de rodadura permite una alta resistencia contra el desgaste y los cortes. El diseño fuerte del centro y el hombro mejora la durabilidad hacia los impactos laterales y la fatiga de la base de la banda de rodadura. El diseño de la banda de rodadura y la estructura flexible de la carcasa proporcionan una excelente maniobrabilidad sin enterrarse en el suelo. La geometría especial de la banda de rodadura proporciona una dirección fácil.



MEDIDAS

6.50-16	6PR	TT	91/A6
6.50-16	8PR	TT	97/A6
7.50-18	8PR	TT	106/A6
7.50-20	8PR	TT	108/A6



TP 8

Neumático delantero para tractores 2WD apto para utilizar en operaciones de campo y de carretera de corta distancia.

El compuesto mejorado de la banda de rodadura permite una alta resistencia contra el desgaste y los cortes. El diseño fuerte del centro y los hombros proporciona una alta resistencia a los impactos laterales y la fatiga de la base de la banda de rodadura. El diseño de la banda de rodadura y la estructura flexible de la carcasa proporcionan una excelente maniobrabilidad sin enterrarse en el suelo. La geometría especial de la banda de rodadura proporciona una dirección fácil.



MEDIDAS

6.00-16	6PR	TT	88/A6
7.50-16	8PR	TT	103/A6



TD 25

Neumático delantero para tractores 2WD apto para utilizar en operaciones de campo y de carretera de corta distancia.

La sólida estructura central de la banda de rodadura y la resistente carcasa de nylon mejoran la durabilidad. Los hombros duraderos protegen el neumático de manera efectiva al aumentar su resistencia a cualquier tipo de daño. La estructura de carcasa resistente y flexible que evita que se entierre en el suelo también garantiza una larga vida útil.



MEDIDAS

6.00-16	6PR	TT	88/A6
6.00-16	10PR	TT	98/A6
6.50-16	6PR	TT	91/A6
6.50-16	8PR	TT	97/A6
7.50-16	8PR	TT	103/A6



TD 35

Neumático delantero idóneo para tractor 2WD con diseño especial 3Rib.

El diseño direccional proporciona el máximo rendimiento de dirección durante las operaciones de labranza del suelo y en áreas blandas y cultivadas. El compuesto de la banda de rodadura especialmente formulado y la estructura de carcasa de todo acero ofrecen longevidad. La estructura flexible de la carcasa evita que el neumático se entierre en el suelo. El diseño especial de la banda de rodadura proporciona una eficiente función de autolimpieza.



MEDIDA

10.00-16	8PR	TT	114/A6
----------	-----	----	--------



TA 50

Neumático delantero de tractor de alta tracción tipo R1 para tractores de potencia media y baja.

El cuerpo ancho y fuerte proporciona un agarre fácil y una alta tracción. El perfil de la banda de rodadura proporciona una durabilidad excepcional a la fatiga de la base de la banda de rodadura. Altamente resistente a cortes y desgastes. Ofrece una eficiente función de autolimpieza y rendimiento de agarre durante las operaciones de labranza con su geometría especial de la banda de rodadura.



MEDIDAS

6.5/80-12	6PR	TT/TL	80/A6
6.5/80-13	6PR	TT	94/A6



TA 60

Neumático delantero de tractor de alta tracción tipo R1 para tractores de potencia media y baja.

Ofrece una larga vida útil gracias a su compuesto de la banda de rodadura resistente al desgaste. El diseño de la banda de rodadura permite una alta resistencia a la fatiga de la base de la banda de rodadura. Los tacos anchos y largos proporcionan una conducción cómoda y mejoran el rendimiento del agarre. El cuerpo ancho y fuerte garantiza el máximo agarre y una alta tracción. La geometría especial de la banda de rodadura ofrece una eficiente función de autolimpieza.



MEDIDAS

5.00-10	4PR	TT	70/58A6
5.00-12	4PR	TT	62/A6
6.5/80-12	6PR	TT	80/A6
7.00-12	6PR	TT	83/A6
10.0/80-12	6PR	TT/TL	98/A6
5.00-15	6PR	TT	88/A6
10.0/75-15.3	12PR	TT	114/A6
11.5/80-15.3	12PR	TT/TL	123/A6
6.00-16	6PR	TT	88/A6
6.50-16	6PR	TT	91/A6
7.50-16	8PR	TT	103/A6
7.00-18	8PR	TT	106/A6
7.50-18	8PR	TT	106/A6
7.50-20	8PR	TT	108/A6
8.00-20	8PR	TT	113/A6
9.50-20	8PR	TT	107/A6

TRACTOR TRASERO

TA 60

Neumático trasero de tractor de alta tracción tipo R1 para tractores de potencia media y baja.

Los tacos anchos y largos proporcionan una conducción cómoda y mejoran el rendimiento del agarre. Ofrece una larga vida útil gracias a su compuesto de la banda de rodadura resistente al desgaste. El cuerpo ancho y fuerte proporciona el máximo agarre y alta tracción. El diseño de la banda de rodadura permite una alta resistencia a la fatiga de la base de la banda de rodadura. La geometría especial de la banda de rodadura proporciona una eficiente función de autolimpieza.



MEDIDAS

8.3-24	8PR	TT	108 / A6	16.9-30	14PR	TT	144 / A6
9.5-24	8PR	TT	112 / A6	18.4-30	6PR	TT	134 / A6
11.2-24	8PR	TT	116 / A6	18.4-30	8PR	TT	139 / A6
12.4-24	6PR	TT	115 / A6	18.4-30	10PR	TT	145 / A6
12.4-24	8PR	TT	120 / A6	18.4-30	12PR	TT	149 / A6
12.4-24	12PR	TT	128 / A6	18.4-30	14PR	TT	151 / A6
13.6-24	8PR	TT	123 / A6	12.4-32	8PR	TT	124 / A6
14.9-24	4PR	TL / TT	112 / A6	16.9-34	8PR	TT	139 / A6
14.9-24	6PR	TT	123 / A6	16.9-34	10PR	TT	142 / A6
14.9-24	8PR	TT	128 / A6	16.9-34	12PR	TT	145 / A6
14.9/13-24	8PR	TT	128 / A6	16.9-34	14 PR	TT	148 / A6
14.9-24	10PR	TT	134 / A6	18.4/15-26	12PR	TL	146 / A6
14.9-24	14PR	TT	142 / A6	18.4-34	8PR	TT	141 / A6
18.4-26	14PR	TT	149 / A6	18.4-34	10PR	TT	146 / A6
18.4-26	12PR	TT/TL	146 / A6	18.4-34	12PR	TT	151 / A6
11.2-28	8PR	TT	118 / A6	18.4-34	14PR	TT	156 / A6
11.5/80-15.3	12PR	TL	123 / A6	12.4-36	8PR	TT	126 / A6
12.4-28	6PR	TT	117 / A6	12.4-36	14PR	TT	139 / A6
12.4-28	8PR	TT	122 / A6	13.6-36	6PR	TT	125 / A6
13.6-28	6PR	TT	121 / A6	13.6-36	8PR	TT	129 / A6
13.6-28	8PR	TT	125 / A6	13.6-38	8PR	TT	131 / A6
14.9-28	6PR	TT	125 / A6	13.6-38	14PR	TT	142 / A6
14.9-28	8PR	TT	130 / A6	14.00-38	8PR	TT	131 / A6
16.9-28	8PR	TT	135 / A6	14.00-38	10PR	TT	136 / A6
16.9-28	10PR	TT	139 / A6	15.5-38	8PR	TT	133 / A6
16.9-28	12PR	TT	143 / A6	15.5-38	10PR	TT	138 / A6
14.9-30	8PR	TT	131 / A6	15.5-38	12PR	TT	142 / A6
14.9-30	10PR	TT	135 / A6	15.5-38	14PR	TT	145 / A6
15.5/80-24	12PR	TL	157/145 / A8	16.9-38	8PR	TT	141 / A6
15.5/80-24	16PR	TL	163/151 / A8	16.9-38	10PR	TT	144 / A6
16.9-30	8PR	TT	137 / A6	16.9-38	12PR	TT	142 / A6
16.9-30	10PR	TT	139 / A6	18.4-38	8PR	TT	143 / A6
16.9-30	12PR	TT	143 / A6	18.4-38	10PR	TT	147 / A6

TRACTOR TRASERO

TZ 13

Neumático trasero de tractor para operaciones de campo.

La fuerte estructura de carcasa de nylon proporciona una durabilidad óptima. Resistente a cortes y desgastes gracias a su compuesto especial. Los tacos altos proporcionan una excelente tracción en todas las condiciones de servicio. Ofrece una conducción segura en terrenos empinados o montañosos.



MEDIDAS

12.4/11-28	8PR	TT	122 / A6
16.9/14-30	10PR	TT	139 / A6
16.9/14-30	12PR	TT	144 / A6



TA 300

Neumático trasero de tractor tipo R1.

El diseño especial de taco proporciona la máxima tracción y al mismo tiempo, ofrece una excelente característica de autolimpieza. La fuerte estructura de carcasa de nylon proporciona una durabilidad óptima. El patrón de centro abierto garantiza una alta resistencia a la fatiga de la base de la banda de rodadura. Resistente a cortes y desgastes gracias a su compuesto especial. Asegura la estabilidad de conducción en terrenos empinados o montañosos.



MEDIDAS

9.5-24	8PR	TT	112 / A6
11.2-24	8PR	TT	116 / A6
12.4-24	8PR	TT	120 / A6
12.4-24	10PR	TT	124 / A6
13.6-24	8PR	TT	123 / A6
14.9-24	8PR	TT	128 / A6
12.4-28	8PR	TT	122 / A6
13.6-28	8PR	TT	125 / A6
14.9-28	8PR	TT	130 / A6
14.9-30	8PR	TT	131 / A6
16.9-30	10PR	TT	139 / A6
18.4-30	8PR	TT	139 / A6
18.4-30	10PR	TT	145 / A6
18.4-30	12PR	TT	149 / A6
18.4-30	14PR	TT	151 / A6
16.9-34	8PR	TT	139 / A6
18.4-34	8PR	TT	141 / A6
12.4-36	8PR	TT	126 / A6
13.6-36	8PR	TT	129 / A6
16.9-38	8PR	TT	141 / A6

TA 330

Neumático trasero de tractor tipo R1.

Proporciona un rendimiento superior en terrenos difíciles con su diseño especial. El diseño único del taco evita cualquier tipo de daño a los cultivos y proporciona una función de limpieza fácil durante las operaciones de campo. El cuerpo ancho y reforzado proporciona un agarre perfecto, alta tracción y deslizamiento reducido. La estructura de carcasa excepcional proporciona una durabilidad óptima. El perfil de la banda de rodadura con una base extra ancha garantiza una resistencia perfecta a la fatiga de la base.



MEDIDAS

30.5L-32	12PR	TL	158/A8
30.5L-32	18PR	TL	170/A6



TA 110

Neumático radial R1W para tractor de uso general.

Wider footprint offers lower soil compaction. Special structure improves flotation on soft terrains and ensures a comfortable ride at all operating conditions. Low rolling resistance leads to maximum fuel efficiency. Unique tread design provides exceptional traction and ensures maximum performance. Special tread compound provides high level of resistance against wear and cuts. Tread profile enhances durability to tread base fatigue. Offers excellent self-cleaning feature.



■ MEDIDAS

TA 110/85 SERIES

9.5 R20	TL	108 A8/105 B
280/85 R20	TL	112 A8/109 B
320/85 R20	TL	119 A8/116 B
9.5 R24	TL	107 A8/104 B
280/85 R24	TL	115 A8/112 B
320/85 R24	TL	122 A8/119 B
340/85 R24	TL	125 A8/122 B
380/85 R24	TL	131 A8/128 B
420/85 R24	TL	137 A8/134 B
280/85 R28	TL	118 A8/115 B
320/85 R28	TL	124 A8/121 B
340/85 R28	TL	127 A8/124 B
380/85 R28	TL	133 A8/130 B
420/85 R28	TL	139 A8/136 B
380/85 R30	TL	135 A8/132 B
420/85 R30	TL	140 A8/137 B
460/85 R30	TL	145 A8/142 B
320/85 R32	TL	126 A8/126 B
380/85 R34	TL	137 A8/137 B
420/85 R34	TL	142 A8/139 B
460/85 R34	TL	147 A8/144 B
320/85 R36	TL	128 A8/125 B
340/85 R36	TL	132 A8/129 B
320/85 R38	TL	143 A8/143 B
340/85 R38	TL	133 A8/130 B
380/85 R38	TL	139 A8/136 B
420/85 R38	TL	144 A8/141 B
460/85 R38	TL	149 A8/146 B
460/85 R38 (RF)	TL	149 A8/146 B
520/85 R38	TL	155 A8/152 B
520/85 R38 (RF)	TL	155 A8/152 B
650/85 R38	TL	173 A8/173 B

520/85 R42	TL	157 A8/157 B
520/85 R42 (RF)	TL	162 A8/162 B
520/85 R46	TL	158 A8/155 B

TA 110/80 SERIES

260/80 R20	TL	106 A8/103 B
480/80 R38	TL	149 A8/149 B
480/80 R42	TL	151 A8/151 B
480/80 R46	TL	158 A8/158 B
480/80 R50	TL	159 A8/159 B

TA 110/70 SERIES

200/70 R16	TL	94 A8/94 B
240/70 R16	TL	104 A8/101 B
260/70 R16	TL	109 A8/106 B
280/70 R16	TL	112 A8/112 B
280/70 R18	TL	114 A8/114 B
260/70 R20	TL	113 A8/113 B
280/70 R20	TL	116 A8/116 B
300/70 R20	TL	110 A8/110 B
320/70 R20	TL	113 A8/113 B
360/70 R20	TL	120 A8/117 B
380/70 R20	TL	132 A8/132 B
320/70 R24	TL	116 A8/113 B
360/70 R24	TL	122 A8/119 B
380/70 R24	TL	125 A8/125 B
420/70 R24	TL	130 A8/127 B
480/70 R24	TL	138 A8/135 B
480/70 R26	TL	139 A8/136 B
320/70 R28	TL	119 A8/116 B
360/70 R28	TL	125 A8/122 B
380/70 R28	TL	127 A8/127 B
420/70 R28	TL	133 A8/133 B
480/70 R28	TL	140 A8/140 B
420/70 R30	TL	134 A8/131 B
480/70 R30	TL	141 A8/138 B
520/70 R30	TL	145 A8/142 B
480/70 R34	TL	143 A8/140 B
520/70 R34	TL	148 A8/145 B
480/70 R38	TL	145 A8/142 B
520/70 R38	TL	150 A8/147 B
580/70 R38	TL	155 A8/152 B
580/70 R42	TL	158 A8/158 B

TA 110/65 SERIES

420/65 R24	TL	126 D/126 B
440/65 R24	TL	128 D/131 A8
440/65 R24	TL	135 D/138 A8
480/65 R24	TL	133 D/136 A8
480/65 R24	TL	140 D/143 A8
540/65 R24	TL	140 D/143 A8
440/65 R28	TL	131 D/134 A8
440/65 R28	TL	138 D/141 A8
480/65 R28	TL	136 D/139 A8
480/65 R28	TL	142 D/145 A8
540/65 R24	TL	146 D/149 A8
540/65 R28	TL	149 D/152 A8
540/65 R30	TL	150 D/153 A8
540/65 R34	TL	145 D/148 A8
540/65 R34	TL	152 D/155 A8
600/65 R34	TL	151 D/154 A8
540/65 R38	TL	147 D/150 A8
540/65 R38	TL	153 D/156 A8
600/65 R34	TL	157 D/160 A8
600/65 R38	TL	159 D/162 A8
650/65 R38	TL	163 D/166 A8

RF: REFORZADO



TA 120

Neumático radial R1W de uso general para pulverizadores y tractores de fumigación.

Narrow profile protects the crop from damages. Robust carcass structure enables maximum performance under heavy loads. Deep lugs and special tread compound ensure longevity. Special tread compound provides high resistance against wear and cuts. Tread design enhances self-cleaning capability and reduces slippage.



MEDIDAS

TA 120/95-90-85 SERIES

210/95 R32 (8.3 R32)	TL	114 A8/114 B
210/95 R32 (8.3 R32)	TL	120 A8/120 B
230/95 R32 (9.5 R32)	TL	126 A8/126 B
270/95 R32 (11.2 R32)	TL	136 A8/136 B
210/95 R36 (8.3 R36)	TL	116 A8/116 B
230/95 R36 (9.5 R36)	TL	128 A8/128 B
270/95 R38 (11.2 R38)	TL	140 A8/140 B
230/95 R40 (9.5 R40)	TL	122 A8/122 B
210/95 R44 (8.3 R44)	TL	120 A8/120 B
230/95 R44 (9.5 R44)	TL	132 A8/132 B
270/95 R44 (11.2 R44)	TL	142 A8/142 B
300/95 R46 (12.4 R46)	TL	148 A8/148 B
230/95 R48 (9.5 R48)	TL	136 A2/125 A8
270/95 R48 (11.2 R48)	TL	144 A8/144 B
300/95 R52 (12.4 R52)	TL	156 D/159 A8
270/95 R54 (11.2 R54)	TL	157 A2/146 A8
380/90 R46 (14.9 R46)	TL	159 D/162 A8
340/85 R48 (13.6 R48)	TL	151 D/154 A8



TA 130

Neumático R1W para tractores de alta potencia.

Diseñado para transferir potencia de torque al suelo de manera efectiva en cualquier terreno. La geometría especial de la banda de rodadura reduce el deslizamiento al mejorar la tracción, lo que a su vez conduce a importantes ahorros de combustible. Una huella más amplia y un ángulo de taco optimizado contribuyen a la productividad del cultivo al minimizar la compactación del suelo. La estructura elástica absorbe los impactos y demuestra una mejor flotación. La carcasa resistente y el compuesto de la banda de rodadura de alta calidad aseguran una vida útil más larga y permiten el máximo rendimiento bajo cargas pesadas. Proporciona comodidad de conducción tanto en la carretera como en el campo.



MEDIDAS

TA 130/70-65 SERIES

600/70 R28 (18.4 R30)	TL	161 D
600/70 R30 (23.1 R26)	TL	158 D
600/70 R34 (23.1 R34)	TL	160 D
710/70 R38 (20.8 R42)	TL	171 D/174 A8
800/70 R38 (20.8 R46)	TL	178 D/181 A8
620/70 R42 (20.8 R42)	TL	166 D
710/70 R42 (20.8 R46)	TL	173 D/176 A8
600/65 R28 (18.4 R28)	TL	154 D/157 A8
600/65 R42 (18.4 R42)	TL	154 D/157 A8
650/65 R42 (20.8 R42)	TL	170 D/173 A8



TA 130 IF Series

Neumático R1W para tractores de alta potencia.

Demuestra un rendimiento superior bajo cargas pesadas con menor presión en comparación con los neumáticos radiales tradicionales. La presión de inflado más baja y la flexibilidad de la banda lateral mejoran la comodidad de conducción. El diseño especial de la banda de rodadura proporciona una tracción excepcional. Las bandas laterales altamente flexibles y la huella grande ofrecen una menor compactación del suelo. La estructura elástica protege el neumático efectivamente al absorber los impactos. La carcasa resistente y el compuesto especial de la banda de rodadura aseguran una vida útil más larga.



■ MEDIDAS

TA 130/70-IF SERIES

IF 600/70 R30	TL	165 D
IF 800/70 R38	TL	184 D

IF: FLEXIÓN MEJORADA



TA 140

Neumático de tractor delantero y trasero de uso general tipo R1W.

Ofrece durabilidad para un amplio espectro de aplicaciones. El compuesto especial de la banda de rodadura ofrece longevidad al mejorar la resistencia del neumático contra el desgaste y los cortes. La amplia huella proporciona una menor compactación del suelo. Evita el deslizamiento en todos los terrenos y por lo tanto, contribuye al equilibrio de la dirección. La estructura elástica evita que se entierre en el suelo y protege el neumático al absorber los impactos de manera efectiva.



■ MEDIDA

TA 140/85 SERIES

340/85 R28 (13.6 R28)	TL	127 A8/124 B
-----------------------	----	--------------



TRAILER RADIAL

VF HLT 45

VF multipropósito (Muy Alta Flexión), neumático radial de todo.

Gracias a la tecnología VF (Muy Alta Flexión), lleva más carga con los mismos niveles de presión y la misma carga con menos presión en comparación con los neumáticos convencionales. El compuesto de la banda de rodadura proporciona resistencia a cortes y desgaste en asfalto, suelos duros y caminos de concreto. La amplia huella proporciona una menor compactación del suelo. Protege los cultivos de manera efectiva con la ayuda de su característica de alta flexión. La estructura especial de la carcasa ofrece una alta resistencia contra impactos de rastrojos y fisuras.



MEDIDA

VF 285/70 R19.5 16PR TL 150/D

VF: MUY ALTA FLEXIÓN



REMOLQUE / IMPLEMENTO

NT 3

Neumático de remolque de tracción con alta resistencia.

Adecuado para operaciones de transporte y labranza del suelo. La estructura especial de la banda de rodadura y la carcasa ofrece una alta capacidad de carga. El diseño ancho y profundo de la banda de rodadura proporciona una alta resistencia contra cortes y fatiga de la base.



MEDIDAS

9.00-16	8PR	TT	118/A6
9.00-16	12PR	TT/TL	125/A6
9.00-16	14PR	TT	128/A6
9.00-16	16PR	TT	131/A6
11.5/80-15.3	16PR	TL	141/A8



NT 30

Neumático de remolque flexible y duradero.

La estructura especial de la banda de rodadura y la carcasa ofrece una alta capacidad de carga en superficies blandas. Ofrece una alta resistencia contra cortes y pinchazos de rastrojo gracias a su compuesto y geometría especialmente desarrollado. La estructura flexible de la carcasa evita que se entierre en el suelo al tiempo que protege el neumático al absorber los impactos.



■ MEDIDAS

9.00-16	12PR	TT	125/A6
9.00-16	14PR	TT	128/A6
9.00-16	16PR	TT	131/A6



PA 20

Neumático de remolque de tracción.

Apto para transporte de corta duración junto con uso en campo. La estructura especial de la banda de rodadura y la carcasa ofrecen una gran capacidad de carga. Ofrece una alta resistencia contra la fatiga del taco y el desgaste de la banda de rodadura gracias a su compuesto y geometría especialmente desarrollado.



■ MEDIDA

8.25-20	14PR	TT	133/A6
---------	------	----	--------



NB 27

Neumático de remolque de tracción.

La estructura especial de la banda de rodadura y la carcasa ofrece una alta capacidad de carga. La estructura flexible de la carcasa evita que se entierre en el suelo al tiempo que protege el neumático al absorber los impactos laterales. Ofrece una alta resistencia contra la fatiga del taco y el desgaste de la banda de rodadura gracias a su compuesto y geometría especialmente desarrollados.



■ MEDIDA

9.00-20 14PR TT 133/A6



NB 37

Neumático de remolque de tracción con alta resistencia.

Las bandas laterales reforzadas proporcionan durabilidad y protegen el neumático de los impactos laterales. La profundidad y la geometría especial de la banda de rodadura ofrecen una alta resistencia a los cortes y al desgaste. Ofrece una alta capacidad de carga y una excelente función de autolimpieza.



■ MEDIDA

7.50-16 12PR TT 121/A6



UN1 (3 RIB)

Neumático de remolque idóneo para alta capacidad de carga con mínima compactación del suelo.

Ofrece alta capacidad de carga con mínima compactación del suelo gracias al diseño especial de la banda de rodadura de 3 costillas. La estructura reforzada de la carcasa garantiza la longevidad al mejorar la resistencia contra cortes y desgastes. Ofrece excelentes características de autolimpieza.



■ MEDIDA

7.50-16	10PR	TT	116/A6
---------	------	----	--------



UN 1 (5 RIB)

Neumático moderno para cosechadoras y remolques.

Demuestra baja resistencia al rodaje gracias a su diseño de 5 costillas. Apto para transporte de corta duración y uso en campo. Amplia área de base evita deslizamientos a los lados y enterramiento en el suelo. El diseño y la estructura especiales de la banda de rodadura aseguran una alta resistencia contra cortes y desgastes.



■ MEDIDAS

10.0/75-15.3 RF	10PR	TT / TL	123/A8
10.0/75-15.3 RF	12PR	TL	126/A8
10.0/75-15.3	14PR	TL	130/A8
11.5/80-15.3 RF	12PR	TT/ TL	135/A8
11.5/80-15.3	14PR	TL	139/A8
12.5/80-15.3	12PR	TL	139/A8
12.5/80-15.3	16PR	TL	144/A8
400/60-15.5	14PR	TL	145/A8
400/60-15.5	16PR	TL	147/A8
10.5/65-16	10PR	TT	123/A8
340/55-16	12PR	TL	140/A8
15.0/55-17	14PR	TL	137/A8
19.0/45-17	12PR	TL	141/A8
500/50-17	14PR	TL	149/A8
10.5/80-18	14PR	TT	142/A8
12.5/80-18	14PR	TT	146/A8
13.0/65-18	14PR	TT	141/A8

RF: REFORZADO

UN 3

Neumático de remolque de uso general.

Proporciona una alta tracción y conduce a una menor compactación del suelo con su amplia área de base. Asegura un equilibrio perfecto en terrenos blandos al evitar el deslizamiento hacia los lados. Ofrece resistencia contra cortes y desgaste con una geometría especialmente diseñada de la banda de rodadura. La estructura especial de la banda de rodadura y la carcasa ofrece una alta capacidad de carga.



MEDIDAS

260/70-15.3	12PR	TL	126/A8
10.0/75-15.3 RF	12PR	TL	126/A8
11.5/80-15.3 RF	12PR	TL	137/A8
12.5/80-15.3 RF	12PR	TL	141/A8

RF: REFORZADO



UN 5

Neumático de remolque de uso general.

La estructura especial de la banda de rodadura y la carcasa ofrece una alta capacidad de carga. Minimiza la compactación del suelo con su amplia área de base, proporcionando una alta tracción en terrenos blandos. Asegura un equilibrio perfecto en superficies suaves al evitar deslizamientos a los lados. Ofrece alta resistencia contra cortes y desgaste de la banda de rodadura con una geometría única de la banda.



MEDIDAS

10.0/80-12	10PR	TT/TL	122/A8
10.0/80-12 RF	10PR	TT/TL	122/A8



UN 7

Neumático de remolque diseñado para eje libre.

El diseño especial de perfil de sección bajo garantiza un alto rendimiento. El diseño ancho de la banda de rodadura proporciona una alta capacidad de flotación. Ofrece una gran capacidad de carga y una larga vida útil con su diseño de estructura de carcasa duradera. El compuesto especial de la banda de rodadura proporciona una resistencia sobresaliente contra los pinchazos y cortes de rastrojo.



MEDIDAS

9.5L-14SL	8PR	TL	111/B
9.5L-15SL	8PR	TT/TL	112/B
9.5L-15SL	12PR	TL	121/B
11L-15SL	8PR	TL	113/B
11L-15SL	10PR	TL	118B
11L-15SL	12PR	TL	121/B
12.5L-15SL	8PR	TL	119B
12.5L-15SL	10PR	TL	123B
12.5L-15SL	12PR	TL	127/B



UN 9

Neumático de remolque.

La sección central estable de la banda de rodadura con diseño de hombro abierto mejora la comodidad y la longevidad. La baja resistencia a la rodadura conduce a la máxima eficiencia en el consumo de combustible. La fuerte construcción de la banda lateral y la duradera estructura del talón brindan una excelente protección contra todo tipo de daños. Ofrece excelentes características de flotación y autolimpieza.



MEDIDAS

16.0/70-20	14PR	TL	154 A8/142 A8
400/70-20	14PR	TL	154 A8/142 A8



UN 11

Neumático de eje libre diseñado para usar en remolques y empacadoras agrícolas.

Ofrece una excelente característica de durabilidad incluso bajo baja presión de aire y carga pesada con su estructura de carcasa resistente. Protege los cultivos con baja característica de compactación del suelo. Ofrece una excelente flotación ya que los hombros redondeados y la base más ancha se extienden en la superficie. Permite la comodidad de conducción y la eficiencia del combustible. Ofrece una excelente capacidad de autolimpieza gracias a sus amplios surcos.



MEDIDAS

500/50-17	16PR	TL	153/A8 (EL)	139/A8 (ED)
500/50-17	18PR	TL	157/A8 (EL)	145/A8 (ED)

EL : EJE LIBRE
ED : EJE DIRECCIÓN



STB 3

Neumático de remolque diseñado para eje libre.

El compuesto especial de la banda de rodadura proporciona una excelente resistencia contra pinchazos y cortes de rastrojo. La estructura duradera de la carcasa mejora la longevidad. Garantiza un alto rendimiento con su diseño de perfil de sección bajo. Ofrece una alta capacidad de flotación gracias a su diseño ancho de banda de rodadura. El diseño especial de la carcasa admite una gran capacidad de carga.



MEDIDA


10.0/75-15.3	12PR	TL	126/A8
--------------	------	----	--------



TA 130 AGROPER

Neumático para cosechadora tipo R1W con estructura de aramida.

La tecnología de cinturón de aramida brinda protección adicional contra daños de rastrojos e impactos al suelo en comparación con las alternativas de acero y tela. La estructura reforzada del talón garantiza una larga vida al mejorar la resistencia del neumático. El diseño especial de la banda de rodadura permite una tracción excepcional y un mejor manejo en el campo. Una huella más amplia y un ángulo de taco optimizado minimizan la compactación del suelo y evitan daños a los cultivos. Rendimiento perfecto bajo cargas pesadas con menor presión en comparación con la construcción tradicional de neumáticos radiales. La estructura elástica absorbe los impactos y produce una mejor flotación. El compuesto especial de la banda de rodadura ofrece una alta resistencia contra los pinchazos.



■ MEDIDAS

620/75 R26 (23.1 R26)	TL	166 A8/166 B
620/75 R26 (23.1 R26 RF)	TL	166 A8/166 B
620/75 R30 (23.1 R30)	TL	169 A8/169 B
620/75 R30 RF (23.1 R30 RF)	TL	169 A8/169 B
650/75 R32 (24.5 R32)	TL	172 A8/172 B
650/75 R32 (24.5 R32 RF)	TL	172 A8/172 B
800/65 R32 (30.5 R32)	TL	178 A8/178 B
800/65 R32 (30.5 R32 RF)	TL	178 A8/178 B

RF: REFORZADO



PB 140 AGROPER

Neumático moderno de construcción radial para cosechadora.

Ofrece una excelente tracción en terrenos duros y blandos. La característica de baja resistencia al rodaje mejora la eficiencia en el consumo de combustible. La construcción sólida no solo mejora la resistencia del neumático, sino que también proporciona un excelente rendimiento. Ofrece alta capacidad de carga y mínima compactación del suelo. El compuesto especial de la banda de rodadura prolonga la vida útil independientemente de la suavidad o dureza del terreno.



■ MEDIDA

400/70 R20	TL	158/146 A8
------------	----	------------



UN 9

Neumático para cosechadora trasero y remolque.

La sección central estable de la banda de rodadura con diseño de hombro abierto mejora la comodidad y la longevidad. La baja resistencia a la rodadura conduce a la máxima eficiencia en el consumo de combustible. La fuerte construcción de la banda lateral y la duradera estructura del talón brindan una excelente protección contra todo tipo de daños. Ofrece excelentes características de flotación y autolimpieza.



■ MEDIDAS

16.0/70-20	14PR	TL	154 A8/142 A8
400/70-20	14PR	TL	154 A8/142 A8



BD 60

Neumático para cosechadora.

Ofrece la máxima rentabilidad en términos de rendimiento en el campo y la carretera. Adecuado para operaciones pesadas sin causar ningún daño a los cultivos. Ofrece una comodidad excepcional y una excelente tracción durante toda su vida útil gracias a su diseño agresivo de taco. El compuesto especial de la banda de rodadura y la estructura de carcasa resistente y duradera proporcionan una alta resistencia contra cortes y desgastes. La geometría de taco único mantiene la banda de rodadura libre de barro.



■ MEDIDA

18.4-30	16PR	TT	153/A6
---------	------	----	--------



BD 65

Neumático para cosechadora.

Estructura de carcasa fuerte soporta alta capacidad de carga. El diseño y la geometría única del taco ofrecen excelentes características de tracción y autolimpieza. La estructura resistente y duradera de la carcasa y el compuesto especial de la banda de rodadura mejoran la resistencia contra cortes y desgastes.



■ MEDIDAS

23.1-26	12PR	TT	153/A6
23.1-26	14PR	TL	156/A6
23.1-26	18PR	TL	162/A6
23.1-30	12PR	TT	151/A6
23.1-30	14PR	TL	154/A6
23.1-30	18PR	TL	160/A6
20.8-38	14PR	TT/TL	159/A6



TA 330

Neumático R1 diseñado para aplicaciones de cosechadora.

El diseño especial de la banda de rodadura proporciona una tracción superior con una compactación mínima del suelo sin causar ningún daño en los cultivos. La frecuencia óptima de los tacos reduce la vibración. El compuesto de la banda de rodadura especialmente desarrollado y la geometría del taco ofrecen una alta resistencia contra la fatiga y el desgaste de la banda. Las bandas laterales reforzadas mejoran la durabilidad contra cortes e impactos. Ofrece alta capacidad de carga.



■ MEDIDA

30.5L-32	12PR	TL	158/A8
30.5L-32	18PR	TL	170/A6



UN 1 (5 RIB)

Neumático de cosechadora moderno.

Demuestra baja resistencia al rodaje gracias a su diseño de 5 costillas. Apto para transporte de corta duración y uso en el campo. La amplia área de contacto de la banda de rodadura evita deslizamientos a los lados y enterramiento en el suelo. El diseño y la estructura especial de la banda de rodadura aseguran una alta resistencia contra cortes y desgastes.



■ MEDIDA

12.5/80-18 14PR TT 146/A8



IMF 18

Neumático de flotación de uso general.

El diseño no agresivo garantiza un equilibrio perfecto con un agarre excelente incluso en los terrenos más blandos y ofrece una huella más grande para minimizar la compactación del suelo. La fuerte estructura de la banda de rodadura y el hombro permiten una alta capacidad de carga. El compuesto especial de la banda lateral protege el neumático al absorber los impactos laterales eficazmente.



■ MEDIDAS

12.5/80-15.3	12PR	TL	141/A8
12.5/80-15.3 RF	16PR	TL	144/A8
400/60-15.5	14PR	TL	145/A8
400/60-15.5	16PR	TL	153 A6/149 A6
400/60-15.5	18PR	TL	155 A6/151 A6
500/60-22.5	16PR	TL	163 A8/159 B
550/60-22.5	16PR	TL	167 A8/163 B
600/50-22.5	16PR	TL	165 A8/161 B

RF: REFORZADO



IMT 18

Neumático forestal de uso general.

El diseño no agresivo está garantizado un equilibrio perfecto con un agarre excelente incluso en los terrenos más blandos y ofrece una huella más grande que minimiza la compactación del suelo y protege los cultivos. El compuesto reforzado de la banda de rodadura y el hombro junto con la estructura de carcasa duradera permiten una alta capacidad de carga y mejoran la durabilidad en condiciones difíciles del bosque. El compuesto especial de la banda lateral protege el neumático al absorber los impactos laterales eficazmente.



MEDIDAS

400/60-15.5	18PR	TL	155/151 A6
500/60-22.5	16PR	TL	163 A8/159 B
550/60-22.5	16PR	TL	167 A8/163 B
600/50-22.5	16PR	TL	165 A8/161 B

