



MADE BY TITAN



RESISTENTE. CONFIABLE. HECHO PARA DURAR.
TITAN MUEVE EL MUNDO DE LA AGRICULTURA.

Línea de Neumáticos Agrícolas para Aplicación Industrial



Presentación

 Los Neumáticos Agrícolas para aplicación Industrial de Goodyear, producidos por Titan, fueron proyectados con la más alta tecnología, con el objetivo de maximizar su resistencia, su desempeño y su durabilidad.



Esta línea está constituida por neumáticos diagonales para todos los tipos de servicios industriales. Tienen características diferenciadas, generando ventajas que se traducen en mayor número de horas trabajadas.

TIPO DE SERVICIO

ALAPA (Asociación Latinoamericana de Neumáticos y Aros), ETRTO (European Tyre and Rim Technical Organization) y TRA (Tire and Rim Association) son grupos técnicos que establecen patrones para los fabricantes de neumáticos y aros y códigos para identificar la aplicación específica para la cual el neumático fue desarrollado.

Los códigos identifican:

- Tipo de servicio.
- Tipo de banda de rodaje.
- Profundidad relativa de la banda de rodaje.

Códigos de Aplicación

 Neumáticos para Tractores / Ruedas de Dirección

<i>Clasificación de los Neumáticos</i>	<i>Diseño de la Banda de Rodaje</i>
<i>F-3</i>	<i>Industrial Multi Rayado</i>
<i>SKID STEER</i>	<i>Industrial Tracción</i>
<i>I-3</i>	<i>Industrial Tracción</i>
<i>LS-2</i>	<i>Servicio Forestal Tracción Intermedia</i>
<i>R-3</i>	<i>Tracción Leve (Rayo Poco Profundo)</i>
<i>R-4</i>	<i>Industrial Tracción / Construcción</i>

➤ Aplicación de los Productos

		Rolo Compactador	Retro excavadora	Cargadora Compacta	Tractores Forestales
					
F3	PL G8		●		
	Laborer		●		
SKID STEER	IT 323			●	
I3	Sure Grip Lug		●		
LS-2	Logger Lug				●
R3	All Weather	●			
R4	Industrial Sure Grip		●		
	IT 525		●		

● Neumático diseño Direccional ● Neumático diseño Tracción

➤ Garantía del Producto

La extrema confianza que depositamos en nuestra línea de neumáticos agrícolas, nos permite garantizar a nuestros productos por un largo período. Nuestros neumáticos agrícolas diagonales tienen seis años de garantía.

Garantía	
Diagonal	6 años
LS-2 (Aro 24 hasta Aro 39)	4 años
LS-2 (Superior Aro 39)	2 años

➤ TIPOS DE VEHÍCULOS

rollos compactadores



retro excavadoras



cargadoras compactas



tractores forestales



Construcción Diagonal

Código de Aplicación

F-3



Laborer



- Usado en el tren delantero de la retro excavadora y servicios industriales.
- Ofrece resistencia y manejo.
- Carcasa reforzada resistente a daños con estabilidad lateral y precisión direccional.

Medida	Diseño GOODYEAR	Índice de Carga y Velocidad	Presión del Aire Lb/Pol²	Carga Máxima (kg)	Ancho de la Sección sin Carga (mm)	Diámetro Externo (mm)	Circunferencia del Cojinete (mm)	Lastre de Líquido** (Litros=kg)	Cámara de Aire Recomendada (válvula TR 15) Neumático sin Cámara (válvula TR 415)	Aro de Medición (pol.)	Código	
11L-15	LABORER	10	52	1.060	287	782	2.285	54	Sin Cámara	8.00	1101150	
			12	64							1.170	1101160
11L-16					1.250	285	808	2.385			58	1101201
				10	52							1.120

I-3



Sure Grip Lug



- También indicado para retro excavadoras y cosechadoras.
- Durabilidad maximizada por la mayor área de barras.
- Estabilidad proporcionada por el bajo perfil del lateral.

Medida	Diseño GOODYEAR	Índice de Carga y Velocidad	Presión del Aire Lb/Pol²	Carga Máxima (kg)	Ancho de la Sección sin Carga (mm)	Diámetro Externo (mm)	Circunferencia del Cojinete (mm)	Lastre de Líquido** (Litros=kg)	Cámara de Aire Recomendada (válvula TR 15) Neumático sin Cámara (válvula TR 415)	Aro de Medición (pol.)	Código
12.5/80-18	SURE GRIP LUG	10	44	2.065	308	987	3.010	N.R.	Sin Cámara	9.00	1101410
		16	54	2.252							1101412

LS-2



Logger Lug



- Para aplicación en servicios de silvicultura/forestales.
- Protección extra debido a las cintas de acero que envuelven la carcasa.
- Desgaste regular proporcionado por el compuesto de caucho ideal para servicios madereros.

Medida	Diseño GOODYEAR	Índice de Carga y Velocidad	Presión del Aire Lb/Poℓ²	Carga Máxima (kg)	Ancho de la Sección sin Carga (mm)	Diámetro Externo (mm)	Circunferencia del Cojinete (mm)	Lastre de Líquido** (Litros=kg)	Cámara de Aire Recomendada (válvula TR 15) Neumático sin Cámara (válvula TR 415)	Aro de Medición (pol.)	Código
23.1-26*	LOGGER LUG II	16	35	4.490	597	1.631	4.775	485	23.1-26	DW20B	1153900US
28L26*		14	25	4.241	711	1.646	4.953	594	28L26	DW25B	1153910US
24.5-32*		16	30	4.990	640	1.821	5.436	643	24.5-32	DH21	1153920US
24.5-32									Sin Cámara	DW21	1154032
30.5L-32		20	20	5.987	775	1.880	5.563	821	DW27	1154126	
DH35.5L-32	LOGGER LUG III	20	25	7.303	904	2.004	7.315	1.287	Sin Cámara	DH31	1153924US
DH35.5L-32*								35.5L32			1153925US
18.4-26*		10		2.576	467	1.478	4.470	300	18.4-26	DW16A	1153926US
28L26*		16	30	4.763	711	1.646	4.953	594	28L26	DW25B	1153927US
23.1-26*			35	4.490	597	1.631	4.775	485	Sin Cámara	DW20B	1153928US
24.5-32*			30	4.990	640	1.821	5.436	643		DH21	1153929US
30.5L32*		20		5.987	775	1.880	5.563	821	30.5L32	DH27	1153931US

*Bajo consulta.

Código de Aplicación

R-3



All Weather



- Aplicación en rollos compactadores y construcción civil.
- Base larga para flotación reduciendo la compresión del suelo.
- Diseño de banda en "diamante" resistente al resbale y proporciona buena tracción.

Medida	Diseño GOODYEAR	Índice de Carga y Velocidad	Presión del Aire Lb/Pol²	Carga Máxima (kg)	Ancho de la Sección sin Carga (mm)	Diámetro Externo (mm)	Circunferencia del Cojinete (mm)	Lastre de Líquido** (Litros=kg)	Cámara de Aire Recomendada (válvula TR 15) Neumático sin Cámara (válvula TR 415)	Aro de Medición (pol.)	Código
23.1-30	ALL WEATHER	12	24	3.450	587	1.682	4.987	N.R.	23.1-30	20	1153810
24.5-32				4.000	620	1.712	5.057	N.R.	24.5-32	21	1153811

R-4



Industrial Sure Grip



- Indicado para el tren trasero de las retro excavadoras.
- Buena tracción en aplicaciones industriales (pavimentos) y movimiento de tierra.
- Barras reforzadas para el uso industrial.

IT 525



- Hecho especialmente para el tren trasero de las retro excavadoras.
- Proporciona un rodaje blando, buena tracción y longevidad de la banda de rodaje.
- Formato optimizado de la carcasa maximiza la durabilidad.

Medida	Diseño GOODYEAR	Índice de Carga y Velocidad	Presión del Aire Lb/Pol²	Carga Máxima (kg)	Ancho de la Sección sin Carga (mm)	Diámetro Externo (mm)	Circunferencia del Cojinete (mm)	Lastre de Líquido** (Litros=kg)	Cámara de Aire Recomendada (válvula TR 15) Neumático sin Cámara (válvula TR 415)	Aro de Medición (pol.)	Código
16.9-24	INDUSTRIAL SURE GRIP	8	24	1.850	429	1.295	3.840	N.R.	16.9/18.4-24	15.00	1151002
		10	28	2.000					Sin Cámara		1151004
19.5L24	IT - 525	10	24	2.120	495	1.314	3.914	N.R.	Sin Cámara	16.00	1151800
		12	30	2.360							1151801

SKID STEER



IT 323



- Aplicado en mini cargaderas y retro excavadoras.
- Lateral más resistente con diseño agresivo del hombro.
- Durabilidad maximizada por la mayor área de barras.
- Mayor resistencia a la penetración debido a la línea del centro reforzada.

Medida	Diseño GOODYEAR	Índice de Carga y Velocidad	Presión del Aire Lb/Poℓ²	Carga Máxima (kg)	Ancho de la Sección sin Carga (mm)	Diámetro Externo (mm)	Circunferencia del Cojinete (mm)	Lastre de Líquido** (Litros=kg)	Cámara de Aire Recomendada (válvula TR 15) Neumático sin Cámara (válvula TR 415)	Aro de Medición (pol.)	Código
12-16.5	IT323	10	65	2.540	323	846	2.549	N.R.	Sin Cámara	9.75	1101250
14-17.5			55	3.108	351	922	2.761	N.R.		10.50	1101414
		14	80	3.875				N.R.			1101415
10-16.5		10	75	2.135	267	777	2.346	N.R.		8.25	1101350

SAC +55 11 2177 7185
www.titanlat.com

REV 06 - 05/2014

